Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 336 MIG/MAG

Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Objednací číslo: 2093
Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

41 990,00 Kč
34 702,48 Kč bez DPH

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	41 312,00	49 988,00
Dlouhodobě snížená cena -16%:	ks	34 702,48	41 990,00

Kompletní popis:

Pouze do vyprodání skladových zásob. Výroba byla ukončena.

Profi svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.
Kontrukce svařovacích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné armosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí.
Měděné vinutí trafa a výkonné chlazení umožňuje užití svařovacích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.

Výbava:
OMI 336 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými pulzy, předfuk, dofuk, dohoření, výlet či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Svářecí zdroj je navíc vybaven zpětnovazebním regulátorem a všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m. Stroj je osazen čtyřkladkovým podavačem.

Zatěžovatel:
30% - 330A - 30,5V
60% - 250A - 26,5V
100% - 210A - 24,5V

Český výrobek.

Parametry
napájecí napětí: 3x400V
proudový rozsah: 25-330A
hmotnost: 93,4 kg
rozměry: 490x810x860

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C
30% - 330A - 30,5V
60% - 250A - 26,5V

100% - 210A - 24,5V

Doporučené položky k nákupu:

Hořák Parker SGB 240 4m ALFA IN

Plynem chlazený svařovací hořák MIG

3 348,00 Kč
2 767,00 Kč bez DPH

Hořák MB 24 EVO 4m BINZEL

Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy.
Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO2, 220A při použití směsného plynu.

4 699,00 Kč
3 883,50 Kč bez DPH

Drát ESAB Aristorod 12.50 pr. 1.0mm 18kg

Prémiový drát od firmy ESAB určený pro svařování většiny běžných nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností v tahu do 530 MPa, např. pro výrobu ocelových konstrukcí, tlakových nádob, transportních zařízení apod. Je vhodný i pro svařování jemnozrnnýc...

2 321,00 Kč
1 918,08 Kč bez DPH

Redukční ventil Argon 200bar/32litrů GCE ProControl

Nový typ redukčního ventilu na argon a směsné plyny od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

2 152,00 Kč
1 778,25 Kč bez DPH

Lahev s náplní 82%Ar+18%CO2 MAG-OCEL 20 litrů/200 bar/4.9 m3

Nová láhev se stlačeným směsným plynem 82%Ar+18%CO2 20litrů/200bar/4.9 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.

6 768,00 Kč
5 593,39 Kč bez DPH

Čistící prostředek pro ocelový drát

Sada 1ks svorky a 4ks čistícího filcu, určené pro nasazaní na drát mezi cívku a podavač (kladky). Očistí drát od nečistot, oxidů a uvolněných šupinek mědi, zmenšuje opotřebování podávacích kladek a zanášení spirály (bowdenu) v hořáku.

239,00 Kč
197,40 Kč bez DPH

Separační sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč
69,00 Kč bez DPH

Sada vybavení pro hořák MB-24 / 240 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-24 / MB-240 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

1 070,00 Kč
884,30 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.10.2026