

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 206 ČTYŘKLADKA MIG/MAG



Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Objednací číslo: 2679

Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

22 500,00 Kč
18 595,04 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	19 688,00	23 822,00
Dlouhodobě snížená cena -6%:	ks	18 595,04	22 500,00

Kompletní popis:

Pouze do vyprodání skladových zásob. Výroba byla ukončena.

Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Konstrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí.

Díky vysoce výkonnému chlazení a měděnému vinutí lze zdroj použít pro dlouhodobé nasazení v těžkém průmyslu.

Výbava:

OMI 206 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m. Ve zdroji je nainstalován kvalitní a výkonný čtyřkladkový podavač, všechny čtyři kladky jsou hnané.

Součást dodávky:

- svařovací zdroj
- zemnicí kabel
- plynová hadička
- cívkový adaptér

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

40% - 200A - 24V

60% - 170A - 22,5V

100% - 135A - 20,75V

Český výrobek.

Parametry

hmotnost: 59,5kg

napájecí napětí: 3x400V

proudový rozsah: 30-200A

rozměry: 490x660x740

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C
40% - 200A - 24V
60% - 170A - 22,5V
100% - 135A - 20,75V

Doporučené položky k nákupu:

	Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2 bez krabice a příslušenství Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.	1 000,00 Kč 826,45 Kč bez DPH
	Hořák Parker SGB 150 4m ALFA IN Plynem chlazený svařovací hořák MIG pro méně náročné svářečské práce drátem o průměru 0.6-0.8mm.	2 085,00 Kč 1 723,00 Kč bez DPH
	Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.	825,00 Kč 681,82 Kč bez DPH
	Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.	2 152,00 Kč 1 778,25 Kč bez DPH
	Redukční ventil CO2 SMARTCONTROL 200/30l REG G250 Redukční ventil SmartControl pro svařování v ochranné atmosféře je určený pro méně náročné použití v kutilských dílnách nebo údržbářských provozech. Vyroben v souladu s normou EN ISO 2503.	1 000,00 Kč 826,45 Kč bez DPH
	Separáční sprej BINZEL 400ml Nejpoužívanější separáční sprej na ochran svařovacích hubic.	83,00 Kč 69,00 Kč bez DPH
	Drát SG2 pr.0.8 á 15kg WELDO G3Si1 Svařovací dráty WELDO G3Si1 pro svařování uhlíkových ocelí	964,00 Kč 796,50 Kč bez DPH
	Drát ESAB Aristorod 12.50 pr. 0.8mm 15kg Prémiový drát od firmy ESAB určený pro svařování většiny běžných nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností v tahu do 530 MPa, např. pro výrobu ocelových konstrukcí, tlakových nádob, transportních zařízení apod. Je vhodný i pro svařování jemnozrnnýc...	2 068,00 Kč 1 708,80 Kč bez DPH
	Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.	2 500,00 Kč 2 066,12 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.10.2026