Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 206 ČTYŘKLADKA MIG/MAG

Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Objednací číslo: 2679
Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

22 500,00 Kč
18 595,04 Kč bez DPH

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	19 688,00	23 822,00
Dlouhodobě snížená cena -6%:	ks	18 595,04	22 500,00

Kompletní popis:

Pouze do vyprodání skladových zásob. Výroba byla ukončena.

Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.
Konstrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí.
Díky vysoce výkonnému chlazení a měděnému vinutí lze zdroj použít pro dlouhodobé nasazení v těžkém průmyslu.

Výbava:
OMI 206 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m. Ve zdroji je nainstalován kvalitní a výkonný čtyřkladkový podavač, všechny čtyři kladky jsou hnané.

Součást dodávky:
- svařovací zdroj
- zemnící kabel
- plynová hadička
- cívkový adaptér

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C
40% - 200A - 24V
60% - 170A - 22,5V
100% - 135A - 20,75V

Český výrobek.

Parametry
hmotnost: 59,5kg
napájecí napětí: 3x400V
proudový rozsah: 30-200A

rozměry: 490x660x740

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C
40% - 200A - 24V
60% - 170A - 22,5V
100% - 135A - 20,75V

Doporučené položky k nákupu:

Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2 bez krabice a příslušenství

Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.

1 000,00 Kč
826,45 Kč bez DPH

Hořák Parker SGB 150 4m ALFA IN

Plynem chlazený svařovací hořák MIG pro méně náročné svářečské práce drátem o průměru 0.6-0.8mm.

2 085,00 Kč
1 723,00 Kč bez DPH

Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

825,00 Kč
681,82 Kč bez DPH

Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl

Nový typ redukčního ventilu na oxid uličitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

2 152,00 Kč
1 778,25 Kč bez DPH

Redukční ventil CO2 SMARTCONTROL 200/30l REG G250

Redukční ventil SmartControl pro svařování v ochranné atmosféře je určený pro méně náročné použití v kutilských dílnách nebo údržbárských provozech. Vyroben v souladu s normou EN ISO 2503.

1 000,00 Kč
826,45 Kč bez DPH

Separační sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč
69,00 Kč bez DPH

Drát SG2 pr.0.8 á 15kg WELDO G3Si1

Svařovací dráty WELDO G3Si1 pro svařování uhlíkových ocelí

964,00 Kč
796,50 Kč bez DPH

Drát ESAB Aristorod 12.50 pr. 0.8mm 15kg

Prémiový drát od firmy ESAB určený pro svařování většiny běžných nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností v tahu do 530 MPa, např. pro výrobu ocelových konstrukcí, tlakových nádob, transportních zařízení apod. Je vhodný i pro svařování jemnozrnnýc...

2 068,00 Kč
1 708,80 Kč bez DPH

Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

2 500,00 Kč
2 066,12 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.10.2026