

HOŘÁK SHERMAN TIG T-17/4M 35-50 HI FLEX ERGO

Svařovací hořák TIG T-17 délky 4m s ERGO rukojetí, připojení bajonetem 35-50. Součástí je jedna sada vybavení (kryt elektrody, domeček kleštiny, kleština a hubice). V ceně není konektor pro připojení ovládacího vedení do svařovacího zdroje.



Objednací číslo: MAW0013T

Výrobce: neuveden

3 981,00 Kč
3 290,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	3 290,00	3 981,00
Zvýhodněná cena jako příslušenství -30%:	sada	2 303,00	2 787,00

Kompletní popis:

Svařovací hořák TIG T-17 délky 4m s ERGO rukojetí, připojení bajonetem 35-50. Součástí je jedna sada vybavení (kryt elektrody, domeček kleštiny, kleština a hubice). V ceně není konektor pro připojení ovládacího vedení do svařovacího zdroje.

Příslušenství - kryty elektrod, domečky, kleštiny, hubice, plynové čocky si prosím vyberte ve vedlejších kategoriích.

- 1) [pro standardní vybavení s domečkem a kleštinou](#)
- 2) [vybavení s plynovou čockou](#)
- 3) [vybavení s plynovou čockou a extra velkými hubicemi JUMBO](#)
- 4) [vybavení s plynovou čockou a malými hubicemi z hořáku TIG 9/20](#)

Délka: 4m

Proudová zatížitelnost DZ 35%: 140A DC (stejnoseměrný proud)

Proudová zatížitelnost DZ 35%: 125A AC (střídavý proud)

Doporučený průměr elektrody: 1.0-4.0mm / délka 175mm

Doporučený průtok ochranného plynu: 10-20 litrů/minutu

Připojení silového kabelu: bajonet 35-50

Připojení ovládacího vedení: 2 pólový kabel, konektor není součástí dodávky

Dálková regulace: ne

Součástí hořáku je organizér pro spotřební díly a prvotní výbava obsahující 1x dlouhý kryt elektrody, 1x wolframovou elektrodu, 1x kleštinu, 1x domeček kleštiny a 2xkeramiku.

Foto ilustrativní!

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 20.08.2026