

HOŘÁK BINZEL ABITIG 18SC 4M HIFLEX



Kapalinou chlazený hořák určený pro náročné průmyslové nasazení s vysoce flexibilním kabelovým svazkem, poslední část u rukojeti v kůži. Zatížení až 400A DC při DZ=100% (280 A AC).

Objednací číslo: 7S7SH0435200000

Výrobce: ABICOR BINZEL svářecí technika

12 102,00 Kč
10 002,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Kapalinou chlazený hořák určený pro náročné průmyslové nasazení s vysoce flexibilním kabelovým svazkem, poslední část u rukojeti v kůži. Hořák je dodáván bez spotřebních dílů, bez konektoru ovládání a bez vsuvek pro připojení k chlazení. Konektory je nutné doobjednat dle typu svařovacího zdroje.

Přehled spotřebních dílů:

1) [vybavení s plynovou čočkou](#)

Délka: 4m

Způsob chlazení: kapalinou

Zatížení: 400A DC / DZ=100%

Zatížení: 280A AC / DZ=100%

Wolframová elektroda: 0.5-4.8mm

Parametry chlazení:

tlak minimální: 2.5 bar

tlak maximální: 3.5 bar

minimální průtok: 0.9 litru / minutu

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 22.08.2026