

REDUKČNÍ VENTIL KYSLÍK JC 600 200/0-200 BAR

Lahvový redukční ventil pro lahve 200bar, výstupní tlak 0-200 bar.

Objednací číslo: 0762536

Výrobce: GCE, s.r.o



14 669,00 Kč
12 123,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Lahvový redukční ventil vyrobený dle EN ISO 2503 pro plyny až do čistoty 4.8. Je určený pro redukci tlaku plynu z tlakových lahví, lahvových baterií nebo vysokotlakých rozvodů.

Vybavení:

dvojitá nerezová membrána, mosazný nástavec o průměru 13mm pro navaření potrubí, šroubení PARKER CPI FB 26 pro připojení trubky s vnějším průměrem 6mm, pojistka chránící ventil proti nadměrnému stoupnutí pracovního tlaku (platí pro ventily s výstupním tlakem 28 a 103 bar)

Parametry

Vstupní připojení: W 21,8x 1/14

Výstupní připojení: W 21,8x 1/14

Maximální vstupní tlak: 200bar

Výstupní tlak: 0-200 bar

Doporučené položky k nákupu:



Těsnění vstupní přípojky zitelové

Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů.

10,00 Kč

8,20 Kč bez DPH



Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV

Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV

22,00 Kč

18,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 19.08.2026