

REDUKČNÍ VENTIL GCE BASECONTROL ARGON 200BAR/24 L/S



Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

Objednací číslo: 0870293

Výrobce: GCE, s.r.o

1 606,00 Kč
1 327,50 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	1 475,00	1 785,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	1 327,50	1 606,00
Zvýhodněná cena jako příslušenství -25%:	ks	1 106,25	1 339,00

Kompletní popis:

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech.

Maximální vstupní tlak: 200 bar

Maximální výstupní průtok: 24 litrů za minutu

Připojovací závit vstup: W21.8x 1/14"

Připojovací závit výstup: G 1/4" (součástí dodávky je matice G1/4 a hadicový nástavec pr. 6mm)

Hmotnost: 0.95 kg

Doporučené položky k nákupu:



Hadice opředená 5,5x1,5 černá

Opředená hadice s vnitřním průměrem 5.5mm.

46,00 Kč

37,70 Kč bez DPH



Těsnění vstupní přípojky zitelové

Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů.

10,00 Kč

8,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.10.2026