

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-120F DAWELL



Mobilní vodou chlazený indukční ohřev DHI-120F je vybaven 4 až 6 metrovým indukčním hořákem s možností výměnných indukčních nástavců. Přístroj je určen pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů.

Objednací číslo: 09-002-01-DAW

Výrobce: neuveden

206 305,00 Kč
170 500,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Bezpečný ohřev pro automobilový a svářečský průmysl

DHI-120F je mobilní, vodou chlazený indukční ohřev vybaven 4 a nově vyvíjeným 6 metrovým indukčním hořákem s možností výměnných indukčních nástavců. Přístroj je určen pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Díky kompaktní konstrukci, vysokému výkonu, všestrannému využití a regulaci výkonu je vhodný pro úžnoročné aplikace zejména v autoservisech, opravách nákladních vozů a zemědělských strojů výrobních provozech, svářečských dílnách a dalších odvětvích průmyslu.

PODPOROVANÉ FUNKCE:

- DHCS3
- BIPT
- DIPA
- QCT
- URC
- ACMS
- DFU

IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU:

- ohřev před kalením, rovnání, ohýbání, kování trubek, kulatin, profilů vhodný i k žíhání
- nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky
- jednoduchost a rychlost použití - nenáročná obsluha, rychlý proces ohřevu
- bezpečnost a ekologičnost - absence plamene
- použití v automobilovém, železničním, leteckém, lodním a průmyslu obecně, kovovýrobě, údržbě,

TECHNICKÁ DATA:

Požadavky na napájení: 3 x 400V +/- 15%

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 3 x 16 A

Krytí: IP21

Pracovní frekvence: 18-45 kHz

Délka aplikátoru: 4 m

Vstupní příkon: 10 kW

Výstupní zdánlivý výkon: 12 kVA

Napětí ohřívacího induktoru: 33 VRMS

Rozměry (DxVxŠ): 40 x 76 x 70 cm

Hmotnost: 58 kg

Obsah chladicí kapaliny: 10 l

VÝHODY:

- mobilita - hmotnost 58 kg včetně vodního chlazení
- náhrada autogenu (ohřevu plamenem)

- velmi tichý chod
- výkon 12 kVA, vysoký zatěžovatel
- snadné použití - hořák 4m
- flexibilita a jednoduchost použití
- odolná a velká kolečka a snímatelném podvozku

VYBAVENÍ:

- přehledný displej s možností zobrazení parametrů
- vodní chlazení indukčních cívek
- plynulá regulace výkonu 10-100%
- funkce časovače a továrního nastavení
- USB připojení pro software update
- režim konstantní výkon ohřevu CP a kontaktního pole CF
- LED osvětlení cívky
- odnímatelný podvozek
- konektor dálkového ovládání
- konektor teplotního čidla

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 20.08.2026