

PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC + HOŘÁK TIG 26/4M + ZEMNÍCÍ KABEL + PLYNOVÁ HADIČKA



Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerezí a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Objednací číslo: 5.0238-3SET
Výrobce: ALFA IN a.s.

52 173,00 Kč
43 118,00 Kč bez DPH

Image not found or type

Kompletní popis:

Pegas 200 AC/DC PULSE PFC bílá

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerezí a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Součástí dodávky je svařovací zdroj + hořák Parker 26 s funkcí Up/Down + zemní kabel + plynová hadice + sada vybavení 2,4mm.

Stroj PEGAS AC/DC je určen pro specializované svářečské provozy se širokou škálou svařovacích prací. Výbavou jsou určeny především pro svařování metodou TIG Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití:

- předfuk a dofuk ochranného plynu
- doběh proudu (Slope Down)
- koncový proud
- HF vysokofrekvenční zapalování
- režim ovládání 2 a 4 takt
- úroveň čištění hliníku
- pulsní režim, bilevel a UP-DOWN ovládání z hořáku
- pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK

Výhody PFC řešení:

- minimální zatěžování sítě jalovým proudem
- vyšší účinnost a s tím souvisí menší namáhání jističe (jinými slovy 16A pomalý jistič nevypne vlivem přetížení)
- menší úroveň elektromagnetického rušení
- stroj lze připojit ke zdroji proudu AC 99V - 243 V 50-60 Hz.
- malá náchylnost na podpětí a přepětí síťového proudu
- stroj může být provozován na mimořádně dlouhých prodlužovacích kabelech - nehrozí úbytek napětí

Parametry:

Hmotnost: 22 kg
Jištění: 16 A pomalé
Metoda: TIG AC/DC
Rozsah svařovacího proudu: 10-200 A
Síťové napětí: 230 V
Zatěžovatel: 70 A na 100% ; 90 A na 60% ; 200 A na 25%

Hořák TIG PARKER SGT 26 4m 35-50 U/D pro Pegas 200 AC/DC

Hořák TIG PARKER SGT 26 4m 35-50 U/D vybavený konektorem a vnější maticí pro připojení k svařovacímu zdroji PEGAS 200 AC/DC.

Foto ilustrační.

Kabel zemnící 3m 35-50 na ALFIN TIG

Kabel zemnící 3m 35-50 na ALFIN TIG - příslušenství pro svařovací zdroje PERUN

Plynová hadička 3m pro připojení sv. zdrojů PEGAS 200 AC/DC

Plynová opředená hadička ke svařovacím zdrojům PEGAS 200 AC/DC

Ilustrativní obrázek

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Doporučené položky k nákupu:

	Lahev s náplní Argon 4.8 TIG-MIG 20 litrů/200 bar/4.3 m3 Nová láhev se stlačeným argonem 4.8 20litrů/200bar/4.3 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.	6 768,00 Kč 5 593,39 Kč bez DPH
	Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.	2 930,00 Kč 2 421,75 Kč bez DPH
	Wolframová elektroda pr. 2.4mm modrá WL20 Wolframová elektroda pro hořáky TIG, vhodná pro svařování nerez a železných kovů.	367,00 Kč 303,00 Kč bez DPH
	Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26 Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26	1,00 Kč 1,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 20.08.2026