

GAMASTAR 3050LS SYNERGICKÝ INVERTOROVÝ MULTIFUNKČNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ



Synergický invertorový svářecí stroj řady GAMASTAR je určen pro sváření:

1. Obalenou elektrodou MMA.
2. DC TIG s dotykovým startem Lift-ARC (sváření v ochranné atmosféře netavící se elektrodou).
3. Sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře CO₂, ARGONU nebo směsných plynů. Možnost manuálního nebo synergického nastavení parametrů.

Objednací číslo: 3013

Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

34 187,00 Kč
28 253,95 Kč bez DPH

Image not found or type

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	29 741,00	35 987,00
Dlouhodobě snížená cena -5%:	ks	28 253,95	34 187,00

Kompletní popis:

Synergický invertorový svářecí stroj řady GAMASTAR je určen pro sváření:

1. Obalenou elektrodou MMA.
2. DC TIG s dotykovým startem Lift-ARC (sváření v ochranné atmosféře netavící se elektrodou).
3. Sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře CO₂, ARGONU nebo směsných plynů. Možnost manuálního nebo synergického nastavení parametrů.

U strojů typů LS je možné u funkce:

MMA-sváření obalenou elektrodou:

Nastavení proudu HOTSTARTu / SOFTSTARTu v %

Nastavení času trvání HOTSTARTu / SOFTSTARTu

Plynulé nastavení svářecího proudu

Stroj je vybaven funkcí ANTISTICK pro omezení svářecího proudu při zkratu

DC TIG-sváření netavící se wolframovou elektrodou:

Nastavení doby doběhu svářecího proudu

Nastavení koncového proudu

Plynulá regulace svářecího proudu

DC pulsní TIG-sváření netavící se wolframovou elektrodou:

Nastavení doby doběhu svářecího proudu

Nastavení koncového proudu

Nastavení frekvence pulsace svářecího proudu

MIG/MAG – sváření v ochranné atmosféře plynu:

Nastavení parametrů manuálně nebo pomocí synergie

Možnost elektronicky nastavit délku bodu

Nastavení hodnot sváření dlouhými body či přepnout stroj do režimu dvoutakt nebo čtyřtakt

Stroj je vybaven:
Čtyřkladkovým podavačem svářecího drátu, eurokoncovkou pro možné připojení hořáku 3, 4, 5m, digitální řídicí deskou pro nastavení všech funkcí pomocí tlačítek a dva samostatné displeje zobrazující průběh sváření. Lze nastavit funkce: předfuk, výlet/náběh proudu, nastavení elektronické tlumivky, dohoření/doběh proudu, dofuk, body, bodové sváření, 2T, 2T body, 2T pulzy, 4T, 4T body, 4T pulzy.
Konstrukce svářecího stroje GAMASTAR zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí i hliníku a jeho slitin.

Možnost svařování hliníku:
Hliník je možno svářet metodou MAG drátem AlMg5 o průměru 1,0 mm nebo 1,2 mm s hořákem délky max.3 m vybaveným teflonovým bowdenem, značkovými proudovými špičkami určenými pro sváření hliníku. Podavač drátu je nutno osadit kladkou s U profilem. Sváření hliníkové díly musí mít stěnu min. 2 mm.

Příslušenství pro sváření hliníku odzkoušené ve firmě OMICRON- svářecí stroje s.r.o. je dodáváno v sadě nebo jednotlivě prostřednictvím prodejců svářecích strojů OMICRON.

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C
MMA-obalovaná elektroda
35% - 300A - 32V
60% - 250A - 30V
100% - 220A - 28,8V

MIG-sváření v ochranné atmosféře
35% -300A - 29V
60% - 250A - 26,5V
100% - 220A - 25V
Parametry
Hmotnost 42,5kg
Napájecí napětí 3x400V
Proudový rozsah MMA 10A - 300A/ MIG 30A - 300A
Rozměry D=725 x Š=487 x V=655

Doporučené položky k nákupu:

	Hořák MB 24 EVO 4m BINZEL Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy. Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO2, 220A při použití směsného plynu.	4 699,00 Kč 3 883,50 Kč bez DPH
	Sada vybavení pro hořák MB-24 / 240 v plastovém organizeru Spotřební díly pro hořák typu MB-24 / MB-240 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.	1 070,00 Kč 884,30 Kč bez DPH
	Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50 Svařovací kabely pro svařovací inventory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm2, délka kabelů 3m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.	1 997,00 Kč 1 650,00 Kč bez DPH
Na vý...		
	Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.	2 500,00 Kč 2 066,12 Kč bez DPH
	Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.	2 152,00 Kč 1 778,25 Kč bez DPH
	Separáční sprej BINZEL 400ml Nejpoužívanější separáčn í sprej na ochran svařovacích hubic.	83,00 Kč 69,00 Kč bez DPH
	Drát ESAB WELD G3Si1 pr. 1.0mm 15kg Weld G3Si1 je poměděný drát z produkce společnosti ESAB určený pro svařování nelegovaných a nízko legovaných uhlík-manganových konstrukčních ocelí metodou MAG. Weld G3Si1 má širší chemické složení než naše prémiové dráty OK Autrod 12.51 a OK AristoRo...	967,00 Kč 799,50 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 18.08.2026