

PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC+SGT 26 8M FLEXI + VÝBAVA



Svařovací zdroj Pegas 200 AC/DC PULSE PFC+ hořák Parker SGT 26 8m FLEXI + sada vybavení 2,4mm + zemnicí kabel + plynová hadička

Objednací číslo: 5.0238-3N-26-8F

Výrobce: ALFA IN a.s.

32 549,00 Kč
26 900,00 Kč bez DPH

Image not found or type

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	44 768,00	54 169,00
Dlouhodobě snížená cena -40%:	ks	26 900,00	32 549,00

Kompletní popis:

Pegas 200 AC/DC PULSE PFC limitovaná edice

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerez a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC

Stroj PEGAS AC/DC je určen pro specializované svářecí provozy se širokou škálou svařovacích prací. Výbavou jsou určeny především pro svařování metodou TIG.

Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití:

- ✓ předfuk a dofuk ochranného plynu
- ✓ dobřeh proudů (Slope Down)
- ✓ koncový proud
- ✓ HF vysokofrekvenční zapalování
- ✓ režim ovládání 2 a 4 takt
- ✓ úroveň čištění hliníku
- ✓ pulsní režim, bilevel a UP-DOWN ovládání z hořáku

Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.

Technické údaje

Hmotnost: 22kg

Jištění: 16@ pomalé

Metoda: TIG AC/DC

Rozsah svářecího proudu: 10-200

Síťové napětí (V): 230

Svařovací proud (DC=100%) (A): 70A

Svařovací proud (DC=60%) (A): 90A

Svařovací proud (DC=25%) (A): 200A

Toto je pouze samostatný svařovací zdroj bez příslušenství. Včetně různých variant hořáků naleznete v této kategorii dále.

Plynová hadička 3m pro připojení sv. zdrojů PEGAS 200 AC/DC

Plynová opředená hadička ke svařovacím zdrojům PEGAS 200 AC/DC

Ilustrativní obrázek

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG - příslušenství pro svařovací zdroje PERUN

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Hořák TIG PARKER SGT 26F 8m 35-50 U/D pro Pegas 200 AC/DC

Hořák s flexibilním tělem TIG PARKER SGT 16 8m 35-50 U/D vybavený konektorem a vnější maticí pro připojení k svařovacímu zdroji PEGAS 200.

Doporučené položky k nákupu:

	Lahev s náplní Argon 4.8 TIG-MIG 20 litrů/200 bar/4.3 m3 Nová láhev se stlačeným argonem 4.8 20litrů/200bar/4.3 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.	6 768,00 Kč 5 593,39 Kč bez DPH
	Redukční ventil Argon 200bar/32litrů GCE ProControl Nový typ redukčního ventilu na argon a směsné plyny od výrobce GCE Autogen Chotěboř.	2 152,00 Kč 1 778,25 Kč bez DPH
	Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62 Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.	4 500,00 Kč 3 719,01 Kč bez DPH
	Wolframová elektroda pr. 2.4mm modrá WL20 Wolframová elektroda pro hořáky TIG, vhodná pro svařování nerez a železných kovů.	367,00 Kč 303,00 Kč bez DPH
	Bruska wolframových elektrod NEUTRIX WAG 40 230V / 50Hz Přenosná bruska zaručující kvalitní broušení wolframových elektrod pro TIG svařování, plazmové a orbitální svařování.	22 077,00 Kč 18 245,60 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 20.08.2026