Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

# PEGAS 200 T PULSE HF VČETNĚ HOŘÁKU SGT PARKER 17 4M + VÝBAVA

Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA včetně hořáku Parker SGT 17 4m, zemnícím kabelem a sadou vybavení pro wolframovou elektrodu 2,4mm.

**Objednací číslo:** 5.0152-1SET
**Výrobce:** ALFA IN a.s.

**15 996,00 Kč**
13 220,00 Kč bez DPH

Image not found or typ

## Informace o cenách:

| | Jednotka | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|---|
| Základní cena: | sada | 22 617,00 | 27 367,00 |
| Dlouhodobě snížená cena -42%: | sada | 13 220,00 | 15 996,00 |

## Kompletní popis:

**Pegas 200 T PULSE HF**
Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA

Digitální řízení
HF bezdotykové zapalování
Technologie IGBT
2-takt, 4-takt
Kompaktní, lehký, přenosný
ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
Rychlospojky 35-50 mm2 pro připojení kabelů
TIG pulsní režim

Technické paramtery:
Svařovací proud MMA: 5-170A
Svařovací proud TIG: 5-200A
Napětí naprázdno: 65V
Napájení: 1x230V / 50Hz

Krytí: IP23S
Rozměry: 140x375x230mm
Hmotnost: 8,2 kg

Dovolené zatížení při použití jištění 16A (viz níže)
Dovolené zatížení 100%: 80A (MMA) / 100A (TIG)
Dovolené zatížení 60%: 100A (MMA) / 130A (TIG)
Dovolené zatížení 20%: 170A (MMA)
Dovolené zatížení 25%: 200A (TIG)

Dovolené zatížení při použití jištění 25A (viz níže)
Dovolené zatížení 100%: 100A (MMA) / 100A (TIG)
Dovolené zatížení 60%: 130A (MMA) / 130A (TIG)
Dovolené zatížení 30%: 170A (MMA)
Dovolené zatížení 25%: 200A (TIG)

Stroj je standardně vybaven vidlicí 16 A pro připojení k jednofázové síti 1 x 230 V, této vidlici odpovídají data o DZ (době zatížení) uvedená v tabulce výše bez závorky. Pro plné využití technických možností stroje je třeba jej připojit do průmyslové jednofázové sítě s modrou vidlicí 32 A s maximálním povoleným jištěním 25 A. této vidlici odpovídají data o DZ (době zatížení) uvedená v tabulce výše v závorce.
Výměnu vidlice smí provádět pouze společností ALFA IN a.s. autorizovaný servisní pracovník.

**Kabel zemnící 3m 35-50 na ALFIN TIG**
Kabel zemnící 3m 35-50 na ALFIN TIG - příslušenství pro svařovací zdroje PERUN

**Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26**
Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

**Hořák TIG PARKER SGT 17 4m připojení 35-50**
Plynem chlazené hořáky TIG s pevným krkem s rychlospojkami 35-50, ovládací tlačítko bez regulace v rukojeti.
Jmenovitý proud: 150A DC, 105A AC @ DZ = 35%

Hořák není vybaven konektorem ovládání pro připojení ke svařovacímu zdroji.

## Doporučené položky k nákupu:

**Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně** — **3 105,00 Kč**
Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let. — 2 566,12 Kč bez DPH

**Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL** — **2 930,00 Kč**
Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl. — 2 421,75 Kč bez DPH

**Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62** — **4 500,00 Kč**
Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny. — 3 719,01 Kč bez DPH

**Hadice opředená 5,5x1,5 černá** — **46,00 Kč**
Opředená hadice s vnitřním průměrem 5.5mm. — 37,70 Kč bez DPH

**Wolframová elektroda pr. 2.4mm modrá WL20** — **367,00 Kč**
Wolframová elektroda pro hořáky TIG, vhodná pro svařovaní nerezu a železných kovů. — 303,00 Kč bez DPH

**Sada DEOX & FIT pro pasivace nerezových ocelí** — **1 263,00 Kč**
Sada DEOX & FIT je produkt, který umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovlivnit. Jeho použití je jednoduché. — 1 044,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.10.2026