Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

SYNERGICKÝ SVAŘOVACÍ INVERTOR HOMER MIG 200 + HOŘÁK 3M

Synergický svařovací invertor pro svařování metodou MIG/MAG, MMA, TIG LA HOMER 200 MIG je vybaven synergickými svařovacími programy a je určen zejména do karosářských provozů nebo pro údržbářské práce.

Objednací číslo: 5.0548
Výrobce: ALFA IN a.s.

13 129,00 Kč
10 850,00 Kč bez DPH

Image not found or typ

Kompletní popis:

Synergický svařovací invertor pro svařování metodou MIG/MAG, MMA, TIG LA HOMER 200 MIG je vybaven synergickými svařovacími programy a je určen zejména do karosářských provozů nebo pro údržbářské práce. Má velmi dobré svařovací vlastnosti ve směsném plynu i CO2. Umožňuje svařování uhlíkové a nerezové oceli, slitin hliníku apod.
Strojem je možné svařovat s použitím ocelových svařovacích drátů (Ø 0,6 - 1,0 mm), případně hliníkovými nebo samoochrannými dráty (Ø 0,8 - 1,0 mm). V případě použití samoochranného (trubičkového) drátu není potřeba plynové láhve a redukčního ventilu.
V režimu MMA lze svařovat elektrodami do průměru Ø 4,0 mm.
Dodáváme jej včetně hořáku s EURO konektorem, plynové hadičky a zemnícího kabelu s rychlospojkami 35-50.
Kompatibilní s elektrocentrálami.
Součástí dodávky je svařovací zdroj, hořák Binzel B-LINE 15 3metry, zemnící kabel, plynová hadička a návod.

Technické parametry:
Napájení: 1x230V / 50 Hz
Jištění: 16A pomalé
Svařovací proud MIG/MAG: 40-200A
Svařovací proud MMA/TIG: 10-200A
Dovolení zatížení MMA: 100A/100%, 130A/60%, 200A/15%
Dovolení zatížení MIG/MAG: 80A/100%, 110A/60%, 200A/10%
Dovolení zatížení TIG: 100A/100%, 130A/60%, 200A/20%

Rozměry (š*d*v): 190 x 480 x 370mm
Hmotnost včetně hořáku: 12,0 kg

Doporučené položky k nákupu:

Drát SG2 pr.0.8 á 5kg Castomag 45213 G3Si1 — **450,00 Kč**
Poéměděný drát pro širokou škálu použití pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.
371,90 Kč bez DPH

Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně — **2 500,00 Kč**
Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.
2 066,12 Kč bez DPH

Redukční ventil CO2 SMARTCONTROL 200/30l REG G250 — **1 000,00 Kč**
Redukční ventil SmartControl pro svařování v ochranné atmosféře je určený pro méně náročné použití v kutilských dílnách nebo údržbárských provozech. Vyroben v souladu s normou EN ISO 2503.
826,45 Kč bez DPH

Kabel elektrodový 4m/25mm2/FALCON-200/35-50

1 080,00 Kč

Kabel s držákem elektrody, vhodný jako příslušenství k multifunkčním svařovacím zdrojům.

892,50 Kč bez DPH

Separační sprej BINZEL 400ml

83,00 Kč

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

69,00 Kč bez DPH

Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

825,00 Kč

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

681,82 Kč bez DPH

Sv.kukla PanterMAX 2000 (KWX Robot)

1 700,00 Kč

Sv.kukla PanterMAX 2000 (KWX Robot)

1 404,96 Kč bez DPH

Vozík na svářečky GWS 200 Gude

1 399,00 Kč

Praktický vozík, určený k usnadnění manipulace se svařovacími zdroji.

1 155,97 Kč bez DPH

Prodlužovací kabel na bubnu 40m 3x2.5mm2 (vhodný pro invertory)

2 919,00 Kč

2 412,00 Kč bez DPH

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.10.2026