Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

KOMPRESOR PERFECT 2,2/90 EX ATMOS 230V

Pístové kompresory PERFECT jsou koncipovány s vysokou mírou konstrukčních rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát, veškerá potrubí a chladiče.

Objednací číslo: P22090EX
Výrobce: ATMOS Chrast

25 500,00 Kč
21 074,38 Kč bez DPH

Image not found or typ

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	22 600,00	27 346,00
Dlouhodobě snížená cena -7%:	ks	21 074,38	25 500,00

Kompletní popis:

Klíčové slovo charakterizující špičkový kompresor je spolehlivost. Pístové kompresory PERFECT jsou koncipovány s vysokou mírou konstrukčních rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát, veškerá potrubí a chladiče. Fitinky jsou dimenzovány s ohledem na dosažení minimálních tlakových ztrát. Celkové provedení stroje zaručuje použitelnost u širokého spektra požadavků na výrobu tlakového vzduchu z oblastí průmyslu a strojírenství, ale i pro tvrdé nasazení v řemeslném provozu. Globálně lze výrobek také charakterizovat jako kompresor se zvýšenou odolností, vysokou životností a nízkými nároky na servis či údržbu čímž jistě předčí řadu požadavků zákazníků.

Základní výbava kompresorů Perfect v ceně stroje:

- agregát z jakostní litiny
- plně automatický provoz (tlakový spínač, odlehčovací ventil)
- nadproudová ochrana, vybaveno elektrickým kabelem (zástrčka 16A/400V)
- kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami
- dochlazovač tlakového vzduchu
- vývod tlakového vzduchu - kulový kohout
- součást vzdušníku: pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr pro tlak ve vzdušníku
- součást ležatého vzdušníku: kolečka, silentblok(y), praktické madlo
- pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru

Technické údaje Perfect 2,2/90 EX
Plnící množství vzduchu (l/min): 280 l/min
Nasávané množství vzduchu (l/min): 360 l/min
Motor: 2,2 kW (230 V)
Tlak (max.): 10 Bar
Tlaková nádoba: ležatá
Tlaková nádoba (objem): 90 l
Otáčky: 1.100 ot/min
Hmotnost: 80 kg
Rozměry (d x š x v) (mm): 1120x520x880

Obrázek zatím ilustrativní.

Doporučené položky k nákupu:

Pneu hadice 10m/9mm s rychlospojkami

Hadice pro rozvod stlačeného vzduchu.

711,00 Kč
588,00 Kč bez DPH

Plnič pneumatik (hustilka) s manometrem digitální

Plnič pneumatik s manometrem digitální. Max. 6,2 bar

530,00 Kč
438,00 Kč bez DPH

Ofukovací pistole - nástavec krátký + dlouhý 110mm

Ofukovací pistole se dvěmi nástavcemi.

127,00 Kč
105,00 Kč bez DPH

Pneumatické sekací kladivo + odjehlovač TC-PC 45 SET

Sada pneumatických kladiv Einhell TC-PC 45 s odpovídajícím nástavcem pro jehlový oklepávač je výkonným pomocníkem při zdolávání kamenných nebo kovových materiálů při demoličních a renovačních pracích uvnitř i vně domu.

2 076,00 Kč
1 715,69 Kč bez DPH

Stříkací pistole na dutiny a spodky aut

Kombinovaná pistole na konzervování dutin a ochranný nátěr spodku automobilů. Vhodná pro kartuše se závitem 40mm.

380,00 Kč
314,00 Kč bez DPH

Stříkací pistole PROFI

Stříkací pistole s regulací průtoku vzduchu a množství barvy.

766,00 Kč
633,00 Kč bez DPH

Pneu nářadí sada 71 dílů GUDE

71-dílná sada pneumatického nářadí s příslušenstvím, pokrývající základní vybavení dílny, provozované na stlačený vzduch.

3 691,00 Kč
3 050,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 16.10.2026