

DRÁT OK ARISTOROD 55 1,0 (13.13)

OK AristoRod™ 55 je nízkolegovaný drát pro svařování nízkolegovaných ocelí s min. mezí kluzu do 550 MPa.

Objednací číslo: 1B13106910

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o



3 368,00 Kč
2 783,52 Kč bez DPH

Image not found or type

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	193,30	234,00
Dlouhodobě snížená cena -20%:	kg	154,64	187,00
Prodej na celá balení (18 kg):	balení	2 783,52	3 368,00

Kompletní popis:

OK AristoRod™ 55 je nízkolegovaný drát pro svařování nízkolegovaných ocelí s min. mezí kluzu do 550 MPa použitelný i tam, kde je požadavek na vrubovou houževnatost za nižších teplot, např. P460 NL2 a jiné.

Typické chemické složení drátu v % :

C-0,12, Mn 1,38, Si-0,71, Ni-0,53, Cr-0,58, Mo-0,2,

Typického chemického složení svarového kovu v % :

C-0,11, Mn 1,1, Si-0,5, S- 0,015, P-0,015, Ni-0,5, Cr-0,5, Mo-0,2, Cu 0,07

Klasifikace :

EN ISO 16834-A : G 55 4 M20 Mn3NiCrMo
EN ISO 16834-A : G 55 4 M21 Mn3NiCrMo

SFA/AWS A5.28 : ER100S-G
EN ISO 16834-A : G Mn3NiCrMo

Schválení:

CE : EN 13479
UKCA : EN 13479

Ochranný plyn:

M20, M21 (EN ISO 14175)

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 16.10.2026