

PICOMIG 355 PULS TKM SET + CHLAZENÍ + HOŘÁK + RV



Kompletní svařovací zdroj pro impulzní a standardní svařování metodou MIG/MAG

Objednací číslo: PICOMIG355PTKM

Výrobce: EWM HIGHTTEC WELDING s.r.o.

163 350,00 Kč
135 000,00 Kč bez DPH

Image not found or type

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	186 516,60	225 685,00
Dlouhodobě snížená cena -28%:	sada	135 000,00	163 350,00

Kompletní popis:

Skladem v prodejně v Chrudimi, po dohodě možno i předvedení.

Kompletní svařovací zdroj pro impulzní a standardní svařování metodou MIG/MAG

Díky pulzní funkci je snížena tvorba rozstříku, a tím je zapotřebí výrazně méně dodatečných prací

Impulzní svařování MSG hliníku a slitin hliníku

Charakteristiky EWM forceArc/forceArc puls pro nelegovanou ocel

Charakteristiky EWM rootArc/rootArc puls pro nelegovanou ocel

Charakteristiky pro ocel, CrNi, CuSi, hliník a plněné dráty

Ruční svařování obalenou elektrodou a svařování metodou WIG Liftarc

Optimální pro svařování plněnými dráty s vlastní ochranou

Plynule nastavitelná dynamika svařovacího oblouku (účinek tlumivky)

2taktní/4taktní režim

Intervalové svařování

Nastavitelná doba předfuku a dofuku plynu

Funkci „vyplňování koncového kráteru“ lze zvolit přímo použitím tlačítka na ovládání

ewm Xnet volitelně dostupný prostřednictvím Xnet LAN/WiFi brány

Další informace o našich špičkových technologiích elektrických oblouků MIG/MAG získáte kliknutím na XQ-Process.

Sada obsahuje:

- Impulsní multiprocesní svářecí přístroj MIG/MAG, kompaktní, přenosný, centrální přípojka Euro
- Chladicí modul pro kompaktní modulární svařovací stroje,
- Chladicí kapalina „blueCool“ do -10 °C (14 °F), 5 l, 5 l
- Transportní vozík (4 kolečka PU) k přepravě proudového zdroje, chladicího modulu nebo boxu na nářadí a lahve ochranného plynu, montované
- Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou, 4 m
- Adaptér pro košovou cívku B300,
- Zemnicí kabel se svorkou, 350 A / 60 %, 50 mm²
- Plynová hadice, 2 m
- Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr, 30 l

- Síťová zástrčka, montovaná,

Technické parametry:

Rozsah nastavení svařovacího proudu: 5 A - 350 A
Dovolené zatížení 40 °C:
350 A / 40 %
300 A / 60 %
270 A / 100 %
Napětí naprázdno 79 V
Síťové napětí (z výroby) 3 x 400 V
Tolerance sítě (z výroby) -25 % až +20 %
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz
Doporučený výkon generátoru 18.8 kVA
Stupeň účinnosti 88 %
Příkon Pi 30 W
Osazení kladkami z výroby 1,0-1,2 mm UNI / Ocel
Průměr cívky D200 / D300
Přípojka svařovacího hořáku Eurozentralanschluss
Krytí IP23
Třída elektromagnetické kompatibility A
Rozměry samostatného svařovacího zdroje(L x B x H) 636 mm x 298 mm x 482 mm
Hmotnost zdroje 34.4 kg / 75.9 lbs
Normy IEC 60974-1, -5, -10 CL.A

Celá sada:
Rozměry (š*v*h): 400x1000x1000mm
Hmotnost: cca 65kg

Doporučené položky k nákupu:

	Lahev s náplní 82%Ar+18%CO2 MAG-OCEL 20 litrů/200 bar/4.9 m3 Nová láhev se stlačeným směsným plynem 82%Ar+18%CO2 20litrů/200bar/4.9 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.	6 768,00 Kč 5 593,39 Kč bez DPH
	Samozatmívací kukla Speedglas G5-01VC s filtrační jednotkou Adflo Nová svářečská kukla 3M™ Speedglas™ G5-01VC pro náročné svařování spolu s filtrační jednotkou Adflo - ROZLUČTE SE S KOMPROMISY. Přizpůsobte svou svářečskou kuklu, ne sebe.	56 537,00 Kč 46 724,40 Kč bez DPH
	Drát ESAB Aristorod 12.50 pr. 1.0mm 18kg Prémiový drát od firmy ESAB určený pro svařování většiny běžných nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností v tahu do 530 MPa, např. pro výrobu ocelových konstrukcí, tlakových nádob, transportních zařízení apod. Je vhodný i pro svařování jemnozrnnýc...	2 321,00 Kč 1 918,08 Kč bez DPH
	Rukavice WELD svářečské velikost 11 Celokožené kvalitní svářečské rukavice ze silné hověžinové štípené usně. S podšívkou, kryté švy. Délka 35cm. Velikost: 11	139,00 Kč 115,00 Kč bez DPH
	ESAB keramický sprej na ochranu hubic MIG/MAG (CO2) Keramický ochranný sprej ESAB pro ochranu svařovacích hubic hořáků MIG/MAG.	387,00 Kč 319,80 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 19.08.2026